

Dosatori *serie GS*



Dosatori per il riempimento di uno o più contenitori contemporaneamente di prodotto quale: cera depilatoria, cera per capelli, cere profumate o prodotti similari. Corpo in alluminio anodizzato; Indicato per dosaggi da 30 a 1000 g; Riscaldato con resistenze elettriche; Collegato al fusore principale per il rifornimento in continuo; Con uno o più ugelli ad apertura pneumatica, interasse ugelli min. 40 mm; Quadro elettrico di comando in acciaio inox a norme CE, con PLC e pannello touch per il controllo dei parametri: - Temperatura Max 150°C / - Aria compressa: 6 bar.



Doseurs pour le remplissage, en meme temps, d'un ou plusieurs conteneurs de produits: type: cire épilatoire, cire pour les cheveux, cire parfumée ou produits similaires. Corps en aluminium traité; Indiqué pour dosage de 30 a 1000 g; Chauffage avec thermoplongeurs électriques; Branché au fondoir principal pour l'approvisionnement en continu; Avec un ou plusieurs buses, avec ouverture pneumatique, entraxe des buses minimum 40 mm; Armoire électrique en inox aux normes de la CE, avec PLC et écran tactile pour gérer tous les paramètres: - Température maxi 150°C / - Air comprimée: 6 bar.



Dosing heads for filling at one time of one or more containers of waxes or similar. Body in anodized aluminium; Doses from 30 to 1000 g; Connected to the main melting for constant supply; Dosing with one or more nozzles with pneumatic opening, minimum distance between centres 40 mm; Electrical panel in inox at CE regulations with PLC and touch screen for parameters controls: - Max Temperature: 150°C / - Air: 6 bar.

